Cyngor Sir Y Fflint

Safonau Gofynnol ar

CYNGOR
[redacted]

	1	Ystafell wely / ystafell fyw / cegin	13 m^2
2	3	Ystafell wely	

3.	xYstafelloedd ymolchi yn unig: Mae gwresogyddion ffan trydan, gwresogyddion wal pelydrol, neu wresogyddion panel (gyda rheolyddion amser lleol a thymheredd) yn dderbyniol ar yr amod eu bod wedi'u dylunio i weithio mewn awyrgylch llaith.
4.	x5KDLG L EUHVZ\OZ\U DOOX UKHROL¶U JZUHV V\O xPan nad yw'r gwres sylfaenol yn cael ei reoli gan y tenantiaid, rhaid gosod cyfarpar gwresogi sefydlog eilaidd ym mhob ystafell a rhaid iddynt fod yn unol â gofynion y Canllaw Offer Gwasanaethau Adeiladu Domestig.

5.

Gofynion Ystafelloedd ymolchi	x

Cyfleusterau a Safonau Ceginau	Nifer y Preswylwyr	Gofynion
Gwaredu sbwriel ac ailgylchu	1 - 6	x Rhaid darparu nifer digonol o finiau ar gyfer storio sbwriel a deunyddiau ailgylchu yn aros i gael eu casglu y tu mewn a'r tu allan. x Rhaid darparu man wyneb caled gyda mynediad addas ar gyfer glanhau'r ardal a chael gwared â chynwysyddion a lle bynnag y bo'n ymarferol, fod wedi

Tai a Droswyd yn Fflatiau Hunangynhwysol o hyd at 2 lawr	
	synwyryddion gwres yn y lobi, cyntedd neu ystafell fynedfa i bob fflat V\¶Q DJRU L U OOZ\EU GLDQF A 2. Safon Brydeinig 5839 Rhan 6: Gradd D, ymdriniaeth LD3 ym mhob fflat - synwyryddion mwg pwynt sengl heb fod yn gydgysylltiol ymhob OREL F\QWHGG QHX \VWDIHOO I\QHGID L xRhaid i'r cyflenwad trydan i unrhyw system synhwyro tân a larwm fod wedi'i chysylltu i gyflenwad y landlord ac NI ddylai weithredu GUZ\ IHVXU\GG FHUG\Q QHX V\¶Q JZHLW
Llwybrau dianc	x/OZ\EU ZHGL¶L GGLRJHOX PXQXG J\ ystafelloedd yn agor i'r llwybr dianc. xRhaid i'r drysau o fewn y fflatia X IRG \Q JDGDUQ

Tai a Droswyd yn Fflatiau Hunangynhwysol o 3 neu 4 llawr	
Llwybrau dianc	x/OZ\EU ZHGL¶L GGLRJHOX PXQXG J\G ystafelloedd yn agor i'r llwybr dianc. xRhaid i'r drysau R IHZQ \ IIODWLDX IRG \Q JDGDau ac \Q FDX¶Q G\QQ x1L GG\ODL¶U SHOOWHURHGG± WHLWKLR IR(